



Henkel Capital, S.A. de C.V.  
 Calz. de la Viga s/n, Fracc. los Laureles, Loc. Tulpetlac,  
 55090 Ecatepec de Morelos, Edo. de México  
 Asesoría Técnica sin costo: 01 800 90 18 100  
 Ventas: 5836 1305

# Hoja de Datos Técnicos Grasa Grado Alimenticio

Mantenimiento, Reparación & Operaciones, Octubre 1998

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Producto LOCTITE® Grasa Grado Alimenticio es una grasa lubricante excepcionalmente fina, blanca usada a temperatura desde -29 a + 232°C (-20 a 450°F).

## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Lubricación: Usado para toda la lubricación con grasa puntual en maquinaria- rodamientos con balines o por deslizamiento, balines, rodillos, agujas, cepillos, toboganes, levas, etc.
- Excelente resistencia al agua: resiste flujo de agua, limpieza con vapor, etc.
- Grasa Lubricante para Equipo en Plantas de Procesamiento de Alimentos
- Rodamientos de bolas, rodamientos con bujes de bronce, levas, canales, engranes, guías, agujas de rodamientos, ranuras, uniones de rótulas.

## APLICACIONES TIPICAS

- La grasa Grado Alimenticio puede ser usada en todas las zonas de lubricación con grasa dentro y alrededor del equipo de procesamiento y empaque.

## INTRUCCIONES DE USO

1. Limpie las piezas a ensamblar antes de la aplicación
2. Aplique una capa delgada en las roscas y partes lisas de tornillos y tuercas, ensamble.
3. No use adelgazadores.

## PROPIEDADES DEL MATERIAL LIQUIDO

Apariencia	Valor Típico Pasta Blanca
------------	------------------------------

## COMPORTAMIENTO TIPICO

Propiedad	Valor Típico
Penetración, mm (ASTM D217-88 sin trabajar)	260

## INFORMACION GENERAL

**Este producto no se recomienda para usarse con oxígeno puro y/o con sistemas ricos en oxígeno y no debe ser seleccionado como sellador de cloro u otro material oxidante.**

**Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del Material (HDSM).**

### Información para Ordenar

Número de Parte	Tamaño del Contenedor
51252	Cartucho de 14.5 oz.

## Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar frío y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8° y 28°C (46° - 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Las condiciones óptimas de almacenamiento de los productos se obtienen debajo de la mitad de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no

usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

## Rango de los Datos

Los datos contenidos aquí pueden ser reportados como valores típicos y/o rango. Los valores están basados en datos reales de prueba y son verificados periódicamente.

## Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran fiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización del mismo. A la vista de lo anterior, Loctite Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Loctite Corporation. Loctite Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños, como consecuencia o incidentales, de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Loctite Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Recomendamos a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes de patentes.

Loctite es una marca Registrada de Henkel Loctite Corporation, U.S.A.

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

LOS DATOS TÉCNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LOCTITE