

### Usos

Se sugiere especialmente para el montado de pieles naturales, sintéticas de PVC y poliuretano.

Recomendado para el pegado de espuma de poliuretano entre si, bondeado a cartón o tela; en la fabricación de muebles, cojines, asientos y sillas acojinadas. Pegado de guata a polietileno.

Se recomienda para dobladillo, forrado de tacones, relleno (cojín), colocación de plantillas, medias plantillas y el hule espuma acojinado.

### Características

Adhesivo base solvente, color ámbar. Excelente agarre inicial y alta adhesión, secado rápido, viscosidad baja, aspreable.

Calidad controlada, flexible e impermeable.

### Especificaciones

Contenido de sólidos; MER-008:	13.5-14.5 %
Viscosidad Brookfield; MER-009:	50-200 cPs

### Aplicación

Para obtener un buen pegado, aplique sobre la planta una película uniforme de adhesivo, al igual que a la orilla del corte. La uniformidad de la película aplicada será un factor muy importante en la adhesión sobre los sustratos.

**Montado en frío.** Aplicar el adhesivo en ambas superficies a unir, deje secar de 3 a 3.5 minutos y presione inmediatamente.

**Montado activado:** Cuando la maquina de montado tiene placas de presión (wipers) con temperatura, el montado se puede hacer desde los 20 minutos después de aplicado el adhesivo hasta las 48 hrs. siguientes.

Este es un producto de fácil manejo, por su viscosidad puede aplicarse en forma manual, (brocha, espátula, etc.)

Este es un producto de alta productividad, por lo que se recomienda su aplicación con equipo de aspersión, tal como equipo de presión marca DeVilbiss con pistola modelo JGA con cabeza montada no.704 FX.

Henkel México  
+722.275.7200 / 55.3300 3669

Henkel Europa  
+49.89.9268.0

Henkel Asia Pacífico  
+81.45.758.1810

La presión de atomización debe ser de 2.5 a 3.5 kg/cm<sup>2</sup> (35 a 55 PSI aproximadamente). El espesor de película húmeda será de aproximadamente 0.010 pulg.

Para obtener un buen anclaje, las superficies a unir deben estar libres de polvo, grasa, aceite, óxidos o cualquier materia extraña que pueda interferir en la acción del adhesivo.

Cuando no se utilice manténgase bien tapado para Evitar la evaporación del solvente.

### Precauciones

Para utilizar éste producto, se debe hacer uso de guantes de polietileno o neopreno.

Para utilizar éste producto, se debe hacer uso de guantes de polietileno o neopreno.

Se sugiere al usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual especialmente cuando se utilicen materiales de colores claros o blancos, empleando estos datos como guía.

Evite el contacto con la piel, ojos y la ingestión.

Inflamable, aplíquese en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de ignición.

Para uso industrial únicamente. Prohibida la venta a menores de edad. **CONSULTE LAS HOJAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

### Almacenaje

Mantenga el producto en su envase original bien tapado para evitar la evaporación del solvente, manténgase bajo techo en lugar fresco y seco. No se exponga a los rayos del sol.

Este producto conserva sus propiedades durante un periodo de 8 meses, evite inhalaciones prolongadas.

### Presentación

622197 ADHESIVO RESISTOL 5034 LATA 18 L

### Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean sugeridas

para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Capital y sus filiales declinan específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Capital. Henkel Capital y sus filiales declinan específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que éstos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Capital o de sus filiales, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se sugiere a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

#### **Uso de la Marca Registrada**

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel.

**Esta Hoja de Datos Técnicos reemplaza todas las ediciones anteriores.**

Fecha de elaboración: 4/04/2012

Henkel México  
+722.275.7200 / 55.3300 3669

Henkel Europa  
+49.89.9268.0

Henkel Asia Pacífico  
+81.45.758.1810

Para acceso al departamento comercial y servicio técnico locales, visite: [www.henkel.com](http://www.henkel.com)

