

Usos

Recomendado para la fabricación de muebles. Especial para pegar laminados (Wilson Art) sobre metal, madera, fibracel y cemento. Se utiliza en la fabricación de cubiertas, enchapados, puertas y laminaciones.

Descripción del Producto

Adhesivo de contacto base solvente de color amarillo libre de tolueno.

Extraordinaria adhesividad, máxima penetración, secado rápido, tiempo abierto medio, viscosidad media.

Calidad controlada. Flexible e impermeable.

Especificaciones

% DE SOLIDOS, MER 008	23.0-28.0 %
VISCOSIDAD BROOKFIEL, MER 009	3000-4500 cPs

Manejo y aplicación

Pegado en frío.

Aplique una película suficiente y uniforme de adhesivo en las superficies a unir. En los materiales porosos se recomienda aplicar una segunda capa de adhesivo, después de haber secado perfectamente la primera. Esto es para asegurar la adhesión.

Una vez aplicado el adhesivo, deje secar de 8-10 minutos (el tiempo dependerá del medio ambiente y de los sustratos a unir). Haga la unión aplicando una presión de 30-60 lb./pulg² (2.1-4.2 Kg./cm²) durante 10-15 segundos.

Tenga en consideración que a menor presión debe darse mayor tiempo de prensado.

Cuando en la película de adhesivo ya no se presente pegajosidad, las superficies a unir pueden activarse de 70 – 80 °C y hacer la unión inmediatamente aplicando presión uniformemente.

Para obtener un buen anclaje, las superficies a unir deben estar libres de polvo, grasa, aceite, óxidos o cualquier materia extraña que pueda interferir en la acción del adhesivo.

Precauciones

Aplíquese en lugares ventilados.

Para utilizar éste producto, se debe hacer uso de guantes de polietileno o neopreno.

Evite el contacto con la piel, ojos y la ingestión.

Inflamable, aplíquese en lugares ventilados y retirados de cualquier fuente de ignición.

Condiciones de almacenamiento

Mantenga el producto en sus envases originales y bien tapado para evitar la evaporación del solvente.

Manténgase bajo techo en lugar fresco y seco. No se exponga a los rayos del sol.

Este producto conserva sus propiedades durante un periodo de 12 meses.

Evite inhalaciones prolongadas.

Presentación

1225711 RESISTOL 5015-F LT 18 L

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean sugeridas para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Capital y sus filiales declinan específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Capital. Henkel Capital y sus filiales declinan específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que éstos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Capital o de sus filiales, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se sugiere a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel.

Henkel México
+722.275.7200 / 55.3300 3669

Henkel Europa
+49.89.9268.0

Henkel Asia Pacífico
+81.45.758.1810

To access the commercial department and local technical services, visit: www.henkel.com

ADHESIVO



Hoja de Datos Técnicos

RESISTOL 5015-F

Adhesivo base solvente

Esta Hoja de Datos Técnicos reemplaza todas las ediciones anteriores.

Fecha de elaboración: 21/06/2012

Henkel México
+722.275.7200 / 55.3300 3669

Henkel Europa
+49.89.9268.0

Henkel Asia Pacífico
+81.45.758.1810

To access the commercial department and local technical services, visit: www.henkel.com

